

LED rampa světelná oranžová 64LED*1W + řídicí jednotka

Vlastnosti:

Přepínání světelných módů řídicí jednotkou
Napětí: 12V/24V
Přípevnění na dvě konzole
Osazení: 64 ks 1W LED
Homologace: ECE R10, ECE R65
Počet světelných módů: 15
Krytí: IP67
Rozsah pracovních teplot: -30°C až +60°C
délka x hloubka x výška: 1176 x 59 x 46mm
Ochrana proti přepólování
Paměťová funkce: pamatuje poslední světelný mód
Možnost spínat externí přístroje pomocí řídicí jednotky

Instalace:

Položte rampu na rovnou podložku
Do podélného otvoru v zadní straně rampy vložte šrouby a upevněte držáky (obrázek).
Řídicí jednotku lze také upevnit na přiložený držák čtyřmi vruty.

Spínání přídavného zařízení pomocí řídicí jednotky:

Odběr proudu spínaného zařízení nesmí překročit 30A. Stisknutím tlačítka ALT se může sepnout přídavné zařízení (např. majáky, reflektory atd.)

Zapojení vodičů k pomocnému relé je následující:

kontakt 87 – červený vodič z LED rampy

kontakt 30 – plusový vodič z přídavného zařízení

kontakt 86 – minusový (černý) vodič z LED rampy a z přídavného zařízení

kontakt 85 – šedý vodič z LED rampy

Stiskem tlačítka ALT se sepe přídavné zařízení. Podmínkou je, aby byla současně zapnutá výstražná rampa.

Dovozce: Autolamp CZ s.r.o.

