

# LIGHTNEWS



## TYREinflate Connect 650 – OTIC 650 Řízeno aplikací Smart Tyre Inflator 12V DC

Snižte náklady na palivo tím, že se ujistíte, že máte správný tlak v pneumatikách. S aplikací OSRAM TYREinflateConnect 650 je nyní možné pomocí mobilního zařízení snadno kontrolovat a řídit tlak v pneumatikách, spouštět proces huštění a kontrolovat, zda nedošlo k poklesu tlaku. OSRAM TYREinflate Connect 650 je digitální kompresor na pneumatiky kompatibilní s aplikací OSRAMconnect, s podsvíceným displejem pro snadné a přesné měření tlaku a huštění<sup>3)</sup> pneumatik, zobrazující hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. Po propojení přes Bluetooth s mobilním zařízením může aplikace uložit až 5 vozidel a s nimi spojené informace a má také funkci detekce úniku vzduchu. Příslušné údaje o vozidle a přidružených pneumatikách se načítají automaticky, nebo je lze zadat i ručně. Kromě toho má zařízení OSRAM TYREinflate Connect 650 funkci automatického vypnutí, jakmile je dosaženo nastaveného tlaku. Navíc je vybaven úložným prostorem pro víčka ventilů, 3,3 m dlouhým zatahovacím napájecím kabelem s 12V pojistkovou zástrčkou, 65 cm dlouhou flexibilní vzduchovou hadicí se snadno přístupným držákem a přídavným LED světlem pro osvětlení v noci nebo za špatných světelných podmínek a velkým vypínačem pro dodatečné manuální ovládání. Doba nafouknutí přibližně 3 minuty<sup>2)</sup> vás dostane rychle zpátky na cestu. Součástí balení je také 3dílná sada adaptérů, pro kola, míče a další nafukovací předměty a odolná úložná taška. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek 2letou záruku<sup>1)</sup>.



**Světlo je OSRAM**

**OSRAM**

<sup>1)</sup> Přesné podmínky naleznete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) <sup>2)</sup> Na základě huštění 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,41 BAR <sup>3)</sup> Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

# TYREinflate Connect 650

## Použití

- Automobilové pneumatiky
- Cyklistické pneumatiky
- Motocyklové pneumatiky
- Míče
- Nafukovací matrace
- A mnoho dalších nafukovacích předmětů



## Vlastnosti

- Velký digitální podsvícený displej s paměťovým nastavením zobrazující hodnoty tlaku v BAR, kPa a PSI
- Funkce automatického zastavení
- 3 min. doba nafukování
- Úložný prostor pro víčko ventilu
- 3,3 m navíjecí napájecí kabel s pojistkou 12V DC zástrčky
- 65 cm ohebná vzduchová hadice se snadno přístupným úložným prostorem
- Deflační ventil
- Dodatečné LED osvětlení
- Šroubovací konektor
- Plochá konstrukce
- Velké tlačítko zapnutí a vypnutí
- Třídílná sada adaptérů je součástí dodávky
- Skladovací taška je součástí dodávky
- 2 roky záruka OSRAM<sup>1)</sup>

## Výhody

- Zlepšená možnost čtení displeje a nastavení tlaku díky osvětlení
- Bezpečné uložení více ventilů během huštění
- Uložení a úhledné sbalení napájecího kabelu
- Navrženo tak, aby se snížilo ohýbání, což zabraňuje zbytečnému opotřebení
- Dostupnost všech čtyř pneumatik
- Pomáhá dosáhnout na špatně umístěné ventily pneumatik
- Pro maximální stabilitu během huštění
- K huštění jízdních kol, míčů a dalších nafukovacích předmětů
- Rychle upouští příliš vysoký tlak v pneumatikách

- 1) Přesné podmínky naleznete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Na základě huštění 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,41 BAR
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

## TYREinflate Connect 650 - App



## Vlastnosti

- Kompatibilita s aplikací OSRAMconnect
- Propojení přes Bluetooth přímo s aplikací OSRAM Connect ve vašem chytrém telefonu (iOS nebo Android)
- Možnost uložení až 5 vozidel a příslušných informací
- Včetně funkce detekce ztráty tlaku v pneumatikách
- Vytvírající se technologie a funkce aplikace zajišťují, že se Osram Connect stane základním systémem pro údržbu vozidel

## Výhody

- Automatické získávání informací o vozidle umožňuje odesílat příslušná nastavení tlaku do mobilního zařízení
- Uložení až 5-ti různých profilů vozidla
- Možnost přidání názvů a fotografií vozidla pro rychlou identifikaci
- Pro dohuštění pneumatik na optimální tlak

## Použití

- OSRAM TYREinflate Connect 650


## Co je v balení?



## Snadné použití



## Nespoléhejte na odhad



## Přesné nahuštění



## TECHNICKÉ ÚDAJE



## Přehled a srovnání produktů z portfolia kompresorů OSRAM TYREinflate

	Typ displeje	Doba huštění (min)	Funkce auto stop	LED světlo	Napájení	Navinovací kabel	Pouzdro	Rukavice a náhradní víčka ventilů	Adaptéry	Obr.
OTI200	Velký analogový	4,5	✗	✗	12 V	✓	✗	✗	✓	1
OTI450	Digitální	3	✓	✓	12 V	✓	✗	✗	✓	2
OTI1000	Velký digitální	2	✓	✓	12 V	✓	✗	✓	✓	3
OTIR2000	Velký digitální	2**	✓	✓	3,7V Li-on baterie	✗	✓	✗	✓	4
OTIC650	Digitální	3	✓	✓	12 V	✓	✓	✓	✓	5

Název produktu	Označení pro objednávku	EAN10	Rozměry produktu (délka x šířka x výška (mm))	Hmotnost produktu (g)	V	W	Délka nafukovací hadice (cm)	Délka napájecího kabelu (m)	Maximální tlak (PSI/ BAR)	Doba provozu / doba klidu (min)	Minimální objednávk. množství	Záruka	Dobíjecí
OSRAM TYREinflate Connect 650	OTIC650	4052899622883	219 x 200 x 90	1034	12	120	65	3,3	100/6,9	15/ 15	4 ks	2	✗