

LEDDriving HLM EASY H4/H19



Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H4H19 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



Chladně bílé světlo

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

Svým řešením poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY ultrakompaktní náhradu LED konvenčních halogenových žárovek H4/H19 do dálkových a potkávacích světel. Se studeným bílým světlem LED poskytují stylový vzhled a vynikající jas. Snadná instalace plug & play s optimalizovanou kompatibilitou. Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší světelný výkon díky maximálnímu odvodu tepla. Dálkové a potkávací LED žárovky LEDDriving HLM EASY od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V a mají chladně bílé světlo. Díky kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technické průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWESY
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H4/H19
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Parametry

Příkon	16.5W/16.5 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	18/19 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	\pm 25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	1400/1100 lm
Tolerance světelného toku	\pm 25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

— Rozměry & váha

Délka	81,1 mm
Průměr	21,5 mm
Váha výrobku	50,00 g

Životnost

Životnost Tc	1000 h
--------------	--------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193DWESY
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-03-2023
Primary Article Identifier	4062172321525

Technický list výrobku


Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172321525	LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	61.00 g
4062172321532	LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	Shipping carton box 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm ³	404.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM