
7506

Světelné zdroje s kovovými patičkami pro automobily



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovitý výkon	21.0 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±6 %
Testovací napětí	13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	460 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



Délka	52.5 mm
Průměr	26.5 mm
Váha výrobku	8.10 g

Životnost

Lifespan B3	250 h
Životnost Tc	500 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Technický list výrobku


Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	7506 21W 12V BA
-----------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	8328096	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	8328348	8328348	-

Technický list výrobku



Others graphics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838120	7506	Unpacked 1	82 mm x 36 mm x 38 mm	0.11 dm ³	50.33 g
4050300524849	7506	Folding carton box 10	88 mm x 54 mm x 108 mm	0.51 dm ³	103.00 g
4008321090966	7506	Shipping carton box 50	273 mm x 80 mm x 145 mm	3.17 dm ³	565.00 g
4050300925448	7506	Blister 2	66 mm x 24 mm x 55 mm	0.09 dm ³	20.38 g
4008321140494	7506	Shipping carton box 20	280 mm x 102 mm x 81 mm	2.31 dm ³	271.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.