
2825

Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými patičkami pro automobily



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovitý výkon	5.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	26.8 mm
Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.30 g

Životnost

Lifespan B3	350 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W5W
---------------	-----

Údaje platné pro danou zemi

Technický list výrobku

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	8328258	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838632	2825	Unpacked 1	30 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 dm ³	2.30 g
4050300524801	2825	Folding carton box 10	40 mm x 42 mm x 106 mm	0.18 dm ³	20.80 g
4008321094469	2825	Shipping carton box 50	148 mm x 71 mm x 98 mm	1.03 dm ³	146.36 g
4050300925684	2825	Blister 2	75 mm x 9 mm x 46 mm	0.03 dm ³	7.60 g
4008321140340	2825	Shipping carton box 20	123 mm x 105 mm x 92 mm	1.19 dm ³	116.80 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.