
2721

Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými paticemi pro automobily



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	1.22 W
Jmenovitý výkon	1.20 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±15 %
Testovací napětí	13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	7.5 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	22.6 mm
Průměr	5 mm
Váha výrobku	0.40 g

Životnost

Lifespan B3	500 h
Životnost Tc	2000 h

Další údaje o produktu

Patice	W2x4.6d
--------	---------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Technický list výrobku

Order reference	2721 1,2W12VW2X
------------------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838540	OSRA2721	8328264	8328264	-
4050300925769	-	8328282	8328282	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838540	2721	Unpacked 1	20 mm x 8 mm x 9 mm	0.00 dm ³	2.43 g
4050300524887	2721	Folding carton box 10	29 mm x 59 mm x 113 mm	0.19 dm ³	20.75 g
4008321094797	2721	Shipping carton box 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	104.80 g
4050300925769	2721	Blister 2	75 mm x 12 mm x 36 mm	0.03 dm ³	5.79 g
4008321140326	2721	Shipping carton box 20	137 mm x 105 mm x 80 mm	1.15 dm ³	100.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.