
7528

Světelné zdroje s kovovými patičkami pro automobily



Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

Technický list výrobku

Technické údaje



Parametry

Příkon	25 / 6 W
Jmenovitý výkon	21.0 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Tolerance příkonu	±6 / ±10 %
Testovací napětí	13.5 / 13.5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	440/35 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±20 %

Rozměry & váha



Délka	52.5 mm
Průměr	26.5 mm
Váha výrobku	10.50 g

Životnost

Lifespan B3	180 / 1250 h ¹⁾
Životnost Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Další údaje o produktu

Patice	BAY15d
--------	--------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21/5W
Povolení – schválení	Homologace E1

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	7528 21/5W 12V
-----------------	----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	8328084	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	8328360	8328360	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838069	7528	Unpacked 1	68 mm x 31 mm x 33 mm	0.07 dm ³	28.83 g
4050300525129	7528	Folding carton box 10	79 mm x 54 mm x 123 mm	0.52 dm ³	127.00 g
4008321091055	7528	Shipping carton box 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4050300925523	7528	Blister 2	77 mm x 33 mm x 61 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321140548	7528	Shipping carton box 20	280 mm x 103 mm x 80 mm	2.31 dm ³	314.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.