

64215

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogenové žárovky do světlometů pro nákladní automobily

Druh použití

- Světlomet



Výhody produktu

- Kvalita OEM
- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry


Příkon	75 W <sup>1)</sup>
Jmenovitý výkon	70.0 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Testovací napětí	28.0 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Světelný tok	1750 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

### Rozměry & váha



Délka	59.0 mm
Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	12.50 g

### Životnost

Lifespan B3	220 h
Životnost Tc	500 h

### Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

## Technický list výrobku

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	64215 70W 24V P
-----------------	-----------------

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300386522	64215	Folding carton box 1	58 mm x 34 mm x 34 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4050300386539	64215	Bundle 10	66 mm x 58 mm x 174 mm	0.67 dm <sup>3</sup>	155.00 g
4050300386546	64215	Shipping carton box 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1727.00 g
4050300925882	64215	Blister 1	135 mm x 46 mm x 95 mm	0.59 dm <sup>3</sup>	43.67 g
4008321141972	64215	Shipping carton box 10	279 mm x 134 mm x 128 mm	4.79 dm <sup>3</sup>	388.67 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.